



Night Flash 交差点鉦

MKB-12RL・MKB-12YL・MKB-08RS・MKB-08YS



MKB-12RL
MKB-12YL



MKB-08RS
MKB-08YS

〈交差点鉦(大)・MKB-12RL・MKB-12YL〉

■遠距離・広角に対応した視認性を確保

発光体であるLEDの指向角を、 8° と 22° にすることにより、遠距離かつ広角な視認性を実現。

〈交差点鉦(小)・MKB-08RS・MKB-08YS〉

■コンパクトかつ高性能

従来にない小型軽量、しかも高視認性を確保。

設置例



Night Flash

交差点鉾



仕様

仕様項目		内容						
品番		MKB-12RL	MKB-12YL			MKB-08RS	MKB-08YS	
外形寸法・重さ		246×246×89(mm)・3.5kg				164×164×79(mm)・1.7kg		
施工穴深さ		89mm				79mm		
施工穴径		φ230mm				φ150mm		
路面突出量		5mm				5mm		
耐水性		JIS C0920 7等級 及び JIS D0203 S1に準ずる						
設置場所		道路等設置可能な場所						
太陽電池	最大出力	0.84W				0.45W		
	最適動作電圧	2.90V				2.90V		
	最適動作電流	0.291A				0.156A		
二次電源	種類	電気2重層コンデンサ						
	静電容量	396F				220F		
発光体	種類	赤色LED	赤色LED	黄色LED	赤色LED	赤色LED	黄色LED	
	数量	12ヶ(4面3灯)	6ヶ(2面3灯)	6ヶ(2面3灯)	8ヶ(4面2灯)	4ヶ(2面2灯)	4ヶ(2面2灯)	
	光度	8,000mcd	2,300mcd	8,000mcd	2,300mcd	8,000mcd	8,000mcd	8,000mcd
	指向角度	8°	22°	8°	22°	8°	8°	8°
発光動作	方式	同時点滅						
	点滅回数	約200回/分				約160回/分		
	発光時間	10msec						
	動作時間	常夜(15時間)						
使用温度範囲		-20°C~+70°C						

